



Generador Trifásico 456kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



MODELO

GTC641DM220V

CARACTERISTICA ESPECIAL

Combustible Diésel

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores Estacionarios



ALTERNADOR LEROY SOMER®



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® AMF-25



MOTOR DIESEL VOLVO PENTA

Información Comercial

Marca	EVANS
Característica Especial	Combustible Diésel
Aplicación/Usos	Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.
Beneficios	Energía de Respaldo

USOS

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

BENEFICIOS

Energía de Respaldo





Generador Trifásico 456kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual

ACCESORIOS INCLUIDOS



ACEITE SAE15-W40



BATERIA RX-R31P



ANTICONGELANTE



ALTERNADOR LEROY SOMER®



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® AMF-25

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

MODULOS DE COMUNICACIÓN PARA CONTROLADORES COMAP



AG-GPRS-IL3 KIT GSM COMAP AMF25 NEGRO



AG-MCETH-IL3 KIT ETHERNET COMAP AMF25 NEGRO



SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ATS250A3P

MODELO

GTC641DM220V

CARACTERISTICA ESPECIAL

Combustible Diésel

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores Estacionarios



ALTERNADOR LEROY SOMER®



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® AMF-25



MOTOR DIESEL VOLVO PENTA

Características

Potencia Máxima (ESP)	641 kVA / 512 kW
Potencia Nominal (PRP)	570 kVA / 456 kW
Factor de potencia	0.80
Voltaje	220/127 VCA
Fases	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	COMAP® AMF25
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	72 dB
Capacidad Tanque Combustible	1000 L

USOS

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

BENEFICIOS

Energía de Respaldo





Generador Trifásico 456kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual

Motor

Marca	VOLVO®
Modelo	TAD1641GE
Tipo de Motor	6 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo
Potencia Máxima	546 kW
Velocidad de Rotación	1800 RPM
Combustible	Diésel
Desplazamiento	16.12 L
Relación de Compresión	16.5 - 1
Filtro de Combustible	Separador Humedad+Partículas
Consumo de Combustible	0.24 L/kWh
Capacidad de Aceite	30.00 L
Sistema de Enfriamiento	Enfriado por Líquido Refrigerante
Capacidad de Refrigerante	45 L
Batería	RX-R31P
Capacidad de Motor de Arranque	24 VCD 7 kW
Capacidad de Cargador de Batería	1920 W

Alternador

Marca	LEROY SOMER®
Modelo	TAL047C
Tipo	Sin Escobillas, Con AVR
Conexión	Estrella 12 Puntas
Polos	4
Clase de aislamiento	H
Capacidad de Interruptor	1600 A
Calibre de conductores por fase	4 X 500 MCM

Información Adicional

Incluye	Batería, Aceite y Refrigerante
Garantía	1 Año ó 1000 hrs
Dimensión del Empaque	425 X 185 X 300 cm
Dimensión del Producto	405 X 165 X 280 cm
Peso Neto	4200 kg

MODELO

GTC641DM220V

CARACTERISTICA ESPECIAL

Combustible Diésel

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores Estacionarios

ALTERNADOR
LEROY SOMER®CONTROLADOR
DIGITAL COMAP®
AMF-25MOTOR DIESEL
VOLVO
PENTA

USOS

Industria, Comercios, Restaurantes,
Oficinas, Clinicas, Etc.

BENEFICIOS

Energía de Respaldo

